

Systembeschreibung – Systemwand Dekor 82

Die Systemwand für Büro und Produktion

Wandtypen	Sichtelemente	Systemraster	= 1.200 mm
	Ganzglaselemente		
	Vollelemente	Wandstärke	= 82 mm
	Mittelsichtelemente		
	Oberlichtelemente	Standardbrüstungshöhe	= 1.050 mm

Wandkonstruktion

Es handelt sich um ein versetzbares, flexibles Trennwandsystem, aus verzinkten Stahlständern (50 mm stark). Wandbeplankung beidseitig mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten (16 mm stark), Akustikfüllung aus 40 mm starken Mineralfaserdämmplatten, und PVC Abdeckleisten, Abdeckprofile aus Alu-Hutprofilen und PVC-Abdeckleisten, Bodenschluß mit Kernsockelleiste.

Glaselemente

Aus umlaufenden Aluminiumrahmen (82 mm stark), pulverbeschichtet, PVC Einfassprofile und flächenbündiger Doppelverglasung in Floatglas 2 x 5 mm.
Standardmaße H x B 1.050 x 1.200 mm oder 1.050 x 600 mm.

Türelemente

Geschlossene Ausführung – optional mit Glasausschnitt. 2schalige Stahlzarge mit Falz, grundiert und nach RAL lackiert, mit 3seitig umlaufendem Hohlkammerdämpfungsprofil, Röhrenspankerntüre (40 mm stark) mit Normfalz, Einlage aus Röhrenspanplatte mit beidseitiger Schichtstoffauflage, einschl. Einsteckschloß, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten und 2 Stück vernickelte Einschraubänder.
Lichtes Zargendurchgangsmaß: B x H 936 x 2.093 mm.

Farbauswahl

Wandfläche – RAL 7035 lichtgrau, RAL 9010 reinweiß

Profile - RAL 3002 kaminrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9010 reinweiß

Türzargen - wie Profile

Schalldämmwerte

Mögliche Schalldämmwerte (Laborwerte) je nach Ausführung der Wand 36 – 43 dB.